

## ◆ SP-T7



### 产品特点:

- 自动上纸, 方便省心
- 体积小, 重量轻, 经久耐用
- 液晶屏, 可显示打印机状态、电量等
- 支持蓝牙 4.0、安卓、苹果系统



移动执法



仓储系统



检测机构

### 针式便携打印机技术参数



打印方式	梭式针式打印
打印密度	5 点 /mm (127dpi) , 240 点 / 行
打印速度	MAX: 14.4 dot lps±20%( 5.5mm/s)
有效打印宽度	48mm
打印纸宽	57.5±0.5mm
自定义字符	支持
图形打印	支持不同密度位图及下载位图打印
中文	国标三级字库、BIG5: 16x16 点阵、12x12 点阵
西文	ASCII: 8x16 点阵、6x12 点阵、7x9 点阵
接口	USB、蓝牙、射频
支持功能	缺纸报警、黑标定位、液晶显示、自动进纸
电池	7.4V/1500mAh 可充电聚合物锂电池
充电器	9V/2A 支持外接电源打印
一次充电打印长度	大于 30m (25% 打印密度)
纸张类型	普通白纸 57.5×φ40mm (MAX)
纸张厚度	0.06-0.08mm
装纸方式	简易装纸
撕纸方式	手动撕纸
外观尺寸	122 mm ×98 mm ×47 mm (L×W×H)
重量	347g (不含纸卷)
工作环境温度 / 湿度	0~50°C (工作环境温度) /10~80% (相对湿度)
存储环境温度 / 湿度	-20~60°C (存储环境温度) /10~90% (相对湿度)
打印机头寿命	150 万行

## ◆ SP-T9



### 产品特点:

- 体积小, 重量轻, 超大纸卷, 功能完善
- 超长待机 (> 100 小时), 超长打印
- 车载充电, 支持边打边充电
- 支持有线、无线, 通讯接口齐备



移动执法



仓储系统



物流运输

### 热敏便携打印机技术参数



打印方式	行式热敏打印	
打印密度	8 点 / 毫米 (203dpi) , 576 点 / 行	
打印速度	MAX: 80mm/s	
有效打印宽度	72mm	
打印纸宽	79.5±0.5mm	
自定义字符	支持	
图形打印	支持不同密度位图及下载位图打印	
中文	国标三级字库: 24x24 点阵	
西文	ASCII: 12x24 点阵、9x17 点阵	
条码	一维	UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93 CODABAR; ITF25; CODE128
	二维	PDF417; QRCODE; Data Matrix
接口	USB、蓝牙	
支持功能	缺纸报警、黑标定位、自动休眠、蜂鸣器	
电池	7.4V/1500mAh 可充电聚合物锂电池	
充电器	9V/2A 支持外接电源打印	
纸张厚度	0.06-0.08mm	
待机时间	大于 100h	
纸张类型	普通热敏纸 79.5×φ40mm (MAX)	
装纸 / 撕纸方式	简易装纸 / 手动撕纸	
外观尺寸	105 mm ×101 mm ×46 mm (L×W×H)	
重量	254g (不含纸卷)	
工作环境温度 / 湿度	0~50°C (工作环境温度) /10~80% (相对湿度)	
存储环境温度 / 湿度	-20~60°C (存储环境温度) /10~90% (相对湿度)	
打印机头寿命	50KM	