



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	E	R/W	RS	VO	VDD	VSS	CSB	CSA	VOU	RSTB	SLA	SLK

NOTES:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.DISPLAY TYPE:             | STN/YELLOW -GREEN         |
| 2.VIEWING DIRECTION:        | 6:00                      |
| 3.POLARIZER MODE:           | TRANSFLECTIVE/POSITIVE    |
| 4.OPERATING TEMP:           | -20°C--+70°C              |
| 5.STORAGE TEMP:             | -30°C--+80°C              |
| 6.VDD:                      | +5.0V                     |
| 7.DRIVE METHOD:             | 1/64DUTY 1/9BIAS          |
| 8.CONTROLLER:               | S6B0108A01-COCX(X3)       |
| 9.BACKLIGHT:                | LED(YELLOW -GREEN,4.2DCV) |
| 10.ALL UNMARKED TOLERANCES: | ±0.3mm                    |

北京思普瑞特科技发展有限公司			
绘图:	型号:	19264C	单位: mm
审核:	版本号:	0	电话: 010-51661178
批准:			传真: 010-62988681