

# 标签打印机



- ◆ 95mm/s 超高速打印
- ◆ 简约设计、时尚外观、打印更畅爽
- ◆ 支持标签纸自动标定
- ◆ 支持查询打印状态
- ◆ 分辨率:12dots/mm (300dpi)

## SP-TL27A



前出纸设计



纸仓宽度可调节32-60mm



### SPRT 思普瑞特

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-TL27A

打印方式:行式热敏打印

打印密度:12dots/mm (300dpi)

打印速度(MAX):95mm/s(标签纸)

有效打印宽度(MAX):56mm

打印纸宽:32mm-60mm(衬纸)

自定义字符:支持

中文:汉字宋体:GB18030

西文:ASCII 字符:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPCA,EAN13,EAN8,CODE39,ITF25,CODABAR,CODE93,CODE128

二维条码:QR CODE

接口:USB、蓝牙、网口、钱箱接口(预留)、WIFI(预留)

支持功能:缺纸报警、开合盖检测、加热片过热保护、蜂鸣器

供电方式:DC12V±5%,2A

纸张类型:连续纸、标签纸;纸卷直径:≤102mm

纸张厚度:0.12~0.15mm(标签纸)

装纸方式:简易进纸

切纸方式:手动撕纸

出纸方向:前出纸

支持系统:Windows、Android、iOS、Linux

外观尺寸:207mm×129mm×152mm(L×W×H)

重量:950g(不含纸卷)

工作温度/湿度:0°C~50°C(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20°C~60°C(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:30KM(标签纸)

## 应用行业



仓储



零售



商超



物流

珠宝


服装

条码标识

奶茶

医疗检测

餐饮



**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

